

ソルダーペースト自動供給装置

DW600SDS



- ソルダーペースト自動供給シングル
- 500g 容器 1 個装着(自動供給装置用容器)
- ソルダー高さ検知装置連動(オプション)
- X 軸移送装置連動(オプション)
- 独立型タッチパネルによる簡単操作

DW600SDM



タッチパネル

- ソルダーペースト自動供給マルチ
- 500g 容器 2 個装着(自動供給装置用容器)
- ソルダー高さ検知装置連動(オプション)
- X 軸移送装置連動(オプション)
- 独立型タッチパネルによる簡単操作

製品仕様

項 目	規 格	
	DW600SDS	DW600SDM
ソルダーペースト容器	500g容器(自動供給装置用)	
ソルダーペースト供給量制御	1 ～ 99g	
供給周期制御	1 ～ 99 印刷周期	
加圧方式	空圧 5 ～ 6bar	
電圧	AC100V ～ 265V 50/60Hz／DC24V	
製品寸法	W187×L117×H245(mm)	W256×L117×H245(mm)
製品重量	2.8kg	3.4kg
ソルダーペーストセット量	500g	500g×2=1kg

特徴

- ・容器ごとセットするため、ソルダーペーストを無駄なく使用ができ、かつソルダーペーストを手作業で移すことがないため作業効率がアップ
- ・タッチパネルのパラメーター設定にて適正な量と周期の設定が可能