

## ハンダ付作業用・レンズフィルター付 ズーム式・双眼実体顕微鏡・L-46

深い焦点深度,長い作動距離(MAX84mm)が特徴の精密検査用ズーム式顕微鏡で,ハンダ煙からレンズをカバーする専用フィルターを標準装備。オプションのコンバーションレンズを併用する事により,幅広い倍率での検査作業が可能。

主な仕様

- ●倍率:ズーム(7~45倍)式 ●対物レンズ:0.7~4.5倍(ズーム比:6.4) ●接眼レンズ:WF10×(L-546-10) ●視野調整左右独立式(±5Dptr)
- ●作動(焦点)距離:84mm(レンズフィルター/リング照明装着時) ●テーブル寸法:200(W)×255(D)mm ●鏡筒形状:双眼45°傾斜型
- ●ピント調整:鏡筒上下式(可動範囲:50mm) ●レンズ中心から支柱までの距離:133mm ●支柱高さ:282mm ●本体重量:4.2kg

対物レンズ		0.7 × 4.5 ×											
コンバーション	ルンズ		-		L	57-05		L-57-1.5			L-57-2.0		
倍率(×)/視	閉(φ)/焦点距離	×	φ(mm)	WD	×	$\phi$ (mm)	WD	×	$\phi$ (mm)	WD	× φ(mm) WD		WD
接眼レンズ	L-546-10 (WF10×)	7~45	28.5~4.4	84	3.5~22.5	57.1~8.9	160	10.5~67.5	19~2.9	43	14~90	14.3~2.2	26
	L-546-20 (WF20 × )	14~90	14.3~2.2	84	7~45	28.5~4.4		21~135	9.5~1.5		28~180	7.1~1.1	



